

CTF Small-Size Fan

by AERO WIN



คุณสมบัติ (Feature)

- น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก มีมือจับ
- ใบพัดผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมอัลลอย
- ขาตั้งมีลูกลอยกันสั่นสะเทือน
- มอเตอร์กันน้ำ มาตรฐาน IP55
- เมื่อใช้ต่อกับท่อลม ส่งลมไกลถึง 20-50 เมตร (ขึ้นอยู่กับขนาด)
- ใช้สำหรับถ่ายเทอากาศ ควันเชื่อม เขม่าควัน แก๊สพิษ ไอระเหย ขจัดกลิ่น ฝุ่นละออง ฯลฯ
- ใช้ในงาน ออโม่ค งานขุดท่อใต้ดิน งานในบ่อบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ

อุปกรณ์เพิ่มเติม (Options)

- ท่อลม ยืดหยุ่น (Flexible Duct)
- ถุงกรองฝุ่น (Filter Bag)



ข้อควรระวัง (Cautions)

- ควรตรวจสอบการตั้งค่าสวิตช์แรงดันไฟฟ้า (Voltage) ตรงกับระบบไฟฟ้า (AC) ในพื้นที่ เพื่อป้องกันมอเตอร์เสียหาย
- ควรวางพัดลมบนพื้นในตำแหน่งที่มั่นคง และไม่ควรเคลื่อนย้ายขณะกำลังใช้งาน
- หลีกเลี่ยงการใช้งานในพื้นที่เปียกชื้นหรือมีน้ำขัง แม้พัดลมจะสามารถทนน้ำกระเซ็นได้บางส่วน แต่ไม่ควรโดนน้ำโดยตรง
- หลีกเลี่ยงการใช้งานพัดลมในที่ที่มีความร้อนหรืออุณหภูมิสูงเกิน 70 องศา แก๊สไวไฟสะสม และความชื้นสูง
- ตรวจสอบเช็คให้แน่ใจว่าช่องลมไม่ถูกปิดคลุม และปิดเครื่องทันทีเมื่อมีความผิดปกติ

คุณลักษณะทางเทคนิค (Technical Specifications)

Model	Diameter	Voltage	Frequency	Speed	Watts	Air Flow	Pressure	Noise	Weight
CTF	(mm./in.)	(V)	(Hz)	(r/min)	(W)	(m ³ /min)	(pa)	dB(A)	(Kg)
CTF-20	200 (8")	220	50	2800	180	25	245	61	8
CTF-25	250 (10")	220	50	2800	300	45	295	66	10
CTF-30	300 (12")	220	50	2800	500	65	385	69	15
CTF-40	400 (16")	220	50	2800	1100	105	700	79	30

บริษัท ซี.ดาต้า เอนจิเนียริง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
594/11, 594/13 ซ.มหาวงษ์เหนือ ถ.อโศกดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
E-mail: c.dataen@gamil.com www.cdataen.com
โทร: 099-287-4607, 083-540-7787, 02-641-6125 LINE ID: cdata7787

