

Explosion-Proof (BOUBAKU) Made in Japan by ONISHI




คุณสมบัติ (Feature)

- เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์, โรงงานพ่นสี, โกดังเก็บสินค้าที่อันตราย, คลังน้ำมัน, วัสดุไวไฟ
- สวิตช์ป้องกันการระเบิด
- ตัวถังหนา, แข็งแรงทนทาน
- ถ่ายเทความร้อน, แก๊สพิษ, ไอระเหย ฯลฯ
- ขจัดกลิ่น, เขม่าควัน, ฝุ่นละออง
- สร้างอากาศหมุนเวียน กระจายออกซิเจนในพื้นที่จำกัด
- ระบบกันสะเทือน เพื่อลดเสียงรบกวน

อุปกรณ์เสริม (Options)

- ท่อส่งลม FLEXIBLE AR-DUCT แบบมีสายดิน (ป้องกันการระเบิด ไม่เกิดประกายไฟในระหว่างทำงาน)



รายละเอียด/ Specification/Model	BOUBAKU BABY (Dia 200 mm. 8")	BOUBAKU MAMA (Dia 300 mm. 12")
ชนิด/Type	EPLOSION-PROOF GRADE II BT5 (ป้องกันการระเบิด) ทึบ, วางพื้น, ยึดติดผนัง พร้อมระบบกันสะเทือน	
แรงลม/Air Flow	20 ลบ.ม./นาที (m3/min)	70 ลบ.ม./นาที (m3/min)
แรงดันลม/Pressure	8 mmAq	30 mmAq
มอเตอร์/Motor	NON-SPARKING TYPE, 180 W. (1/4 HP)	NON-SPARKING TYPE, 550 W. (2/3 HP)
ความเร็ว/Speed	3000/3600 รอบ/นาที (RPM) ความถี่ (50/60Hz)	
ใบพัด/Impeller	พลาสติก (PE), ให้แรงลมสูง ทนต่อสภาพกรด เคมี ฝุ่นละออง	
แรงดัน/Power	220 V	
น้ำหนัก/Weight	13 กก. (Kgs.) (not include power cord weight)	20 กก. (Kgs.) (not include power cord weight)
ขนาด/Dimension	สูง(H) 390 x ลึก (D) 360 มม.	สูง(H) 482 x ลึก (D) 370 มม.

